

Daiwa Industry

http://www.daiwa-rope.co.jp

大和工業(株)

TEL072-446-1137

Fax 072-447-1023

Jwire DAIWA被覆ワイヤーロープ(JIS)規格表 P. V. C

ロープ	構成	ロープ径 被覆仕		透明	切断荷重		<参考>			
		内径 mm	- 外径 mm		Kg	KN	計算質量<塩化ビニール透明色使用>			
							Kg/200M	荷姿	Kg/100	荷姿
メッキ品	6×24	6	- 8	透明	1.682	16.5	30.78	束	153.9	木ドラム巻
				不透明						32.2
	6×24	8	- 10	透明	2.987	29.3	51.8	束	259	木ドラム巻
				不透明						53.76
	6×24	9	- 11	透明	3.783	37.1	64.6	束	323	木ドラム巻
				不透明						66.86
	6×24	10	- 12	透明	4.670	45.8	78.54	束	392.7	木ドラム巻
				不透明						81.1
	6×24	12	- 14	透明	6.719	65.9	110.98	木ドラム巻	554.9	木ドラム巻
				不透明			114.2	571		
	6×24	14	- 16	透明	9.146	89.7	149.52	木ドラム巻	747.6	木ドラム巻
				不透明			153.58	767.9		
	6×24	16	- 18	透明	11.930	117	192.98	木ドラム巻	964.9	木ドラム巻
				不透明			197.8	989		
	6×24	18	- 21	透明	15.090	148	250.7	木ドラム巻	1253.5	木ドラム巻
				不透明			257.98	1289.9		

※ ドラム巻が必要な場合は、お申し付けください。

色彩案内 塩化ビニール 透明：青透明、無色透明、緑透明
その他 カラー等ご希望承ります。

比重 塩化ビニール/1.24(透明) 1.5(不透明)
【参考】 1kf=0009807kN 1kN=0101972Kf